

## 40 litre, 60 litre, 80 litre hacimli termometreli modeller

### Özellikleri

- **Kalite Emniyeti:** Türk Standartları'na (TS-77) uygundur.
- **Su Basıncı Emniyeti:** Soğuk su girişine takılan emniyet ventili su basıncının kazan içerisinde aşırı yükselmesini önler.
- **Su Kesilme Emniyeti:** Suyu tutma emniyeti, su kesilmesi halinde kazanın susuz kalmasını önler.
- **Aşırı Su Isınma Emniyeti:** Elektrik devresine takılan emniyet termostatı, su sıcaklığının aşırı yükselmesi halinde devreyi keserek ısıtıcının çalışmasını durdurur.
- **Açma Kapama Emniyeti:** Ayrıca verilen V otomat şalteri, termosifon üzerindeki AÇMA/KAPAMA ANAHTARI haricinde ikinci kez açma/kapama emniyeti sağlar.
- **Servis Güvencesi:** Türkiye'nin her yanına yayılmış uzman satış sonrası hizmet teşkilatımız, her an hizmetinizdedir.

### Diğer Özellikleri

- Termostat kontrollüdür. Su sıcaklığını seçilen kademede sabit tutar.
- Termometresi sayesinde kazan içi su sıcaklığı görülebilir.
- Açma/kapama anahtarı ışıklı ve çift devre kesmelidir.
- Çift cidarlıdır. Dış gömlek ile kazan arası poliüretanla izole edilmiştir. Suyu çabuk ısıtır, geç soğumasını sağlar.
- Termosifon kazanı titanyum katkılı emaye ile kaplanmıştır.
- Su kazanı 12 bar basınç altında testten geçirildikten sonra emayelenmiştir.
- Giriş - çıkış boruları kaynatıldıktan sonra emayelendiğinden, paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- Su kazanı, korozyona karşı Magnezyum Anot ile korunmuştur.
- Dış gövde, rutubete dayanıklı epoksi polyester boya ile korunmuştur.
- T-221 L modeli 60 ℓ, T-223 L modeli 40 ℓ, T-225 L modeli 80 ℓ, hacime sahiptir.
- Duvara monte edildiği için yer kaplamaz.
- Montajı kolaydır.

### Teknik Özellikleri

Modeller	T-223 L	T-221 L	T-225 L	
	40 ℓ	60 ℓ	80 ℓ	
Işık Göstergesi	•	•	•	
Besleme Gerilimi	220 volt - 50 Hz.			
Çektığı Toplam Akım	9 A	9 A	12 A	
Su Kapasitesi	40 ℓ	60 ℓ	80 ℓ	
Kazan Basıncı (max.)	12 bar			
Emniyet Ventili	8 - 9 bar			
Su Girişi / Çıkışı	R 1/2"			
Suyun Aşırı Isınmasına Karşı Korunma	Emniyet Termostatı ile 120 °C			
Su Sıcaklığı Kontrolü	Termostat ile			
Su Sıcaklığı Ayar Aralığı	30 - 85 °C			
Soğuk Suyun İsttilme Süresi (max.)	90 dk.	130 dk.	160 dk.	
Isıtma Gücü	1950 W			
Elektrik Tüketimi	2 kWh			
Ölçüler	Genişlik (mm.) w	400		
	Yükseklik (mm.) h	795	1010	1262
	Derinlik (mm.) d	400		
Ağırlık	Net (kg.)	30	36	42
	Ambalajlı (kg.)	33	39	45

### Ölçüler (mm.)

